

IME-QUARZ RIVESTIMENTO QUARZO ACRILICO PER ESTERNI																													
Caratteristiche Principali	Rivestimento plastico formulato con speciali leganti acrilici modificati in emulsione acquosa, pigmenti fotostabili, miscela di farine di quarzo di alta qualità, silicati a struttura lamellare e cariche bianche ad alta copertura. Le caratteristiche del prodotto sono. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ottimo potere riempitivo; ➤ Eccellente copertura; ➤ Ottima elasticità che permette di chiudere tutte le microfessurazioni di intonaci vecchi; ➤ Ottima aderenza; ➤ Elevata resistenza all'esterno, anche in ambienti marini; ➤ Facile pennellabilità. 																												
Impieghi principali	Indicato per il rivestimento di facciate esterne ed interne.																												
Dati Tecnici	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Peso specifico a 23°C</td> <td style="padding: 2px;">1.60± 0,05 Kg/lit</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Aspetto</td> <td style="padding: 2px;">Opaco uniforme</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Colore</td> <td style="padding: 2px;">Bianco,</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Solidi in volume</td> <td style="padding: 2px;">52 ± 2%</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Spessore consigliato</td> <td style="padding: 2px;">80 μ secchi 155 umidi</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Resa teorica</td> <td style="padding: 2px;">6,5 mq/lit per due mani</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Essiccazione a 23°C:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">fuori tatto</td> <td style="padding: 2px;">2 ore</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">secco al tatto</td> <td style="padding: 2px;">4 ore</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">duro</td> <td style="padding: 2px;">24 ore</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Minimo intervallo di ricopertura</td> <td style="padding: 2px;">6 ore</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Max intervallo di ricopertura</td> <td style="padding: 2px;">illimitato</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vita di stoccaggio</td> <td style="padding: 2px;">24 mesi nelle confezioni originali.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Punto di infiammabilità</td> <td style="padding: 2px;">Ininfiammabile</td> </tr> </table>	Peso specifico a 23°C	1.60± 0,05 Kg/lit	Aspetto	Opaco uniforme	Colore	Bianco,	Solidi in volume	52 ± 2%	Spessore consigliato	80 μ secchi 155 umidi	Resa teorica	6,5 mq/lit per due mani	Essiccazione a 23°C:		fuori tatto	2 ore	secco al tatto	4 ore	duro	24 ore	Minimo intervallo di ricopertura	6 ore	Max intervallo di ricopertura	illimitato	Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.	Punto di infiammabilità	Ininfiammabile
Peso specifico a 23°C	1.60± 0,05 Kg/lit																												
Aspetto	Opaco uniforme																												
Colore	Bianco,																												
Solidi in volume	52 ± 2%																												
Spessore consigliato	80 μ secchi 155 umidi																												
Resa teorica	6,5 mq/lit per due mani																												
Essiccazione a 23°C:																													
fuori tatto	2 ore																												
secco al tatto	4 ore																												
duro	24 ore																												
Minimo intervallo di ricopertura	6 ore																												
Max intervallo di ricopertura	illimitato																												
Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.																												
Punto di infiammabilità	Ininfiammabile																												

IME-QUARZ RIVESTIMENTO QUARZO ACRILICO PER ESTERNI	
Metodo di applicazione	<p><u>Spruzzo ad aria</u> Non consigliabile effetto abrasivo per l'ugello</p> <p><u>Spruzzo airless</u> Non consigliabile effetto abrasivo per la pompa</p> <p><u>Pennello</u> Diluizione: 1° mano 30% con acqua – 2° mano 25% con acqua</p> <p><u>Rullo</u> Diluizione: 20÷30% con acqua per aspetto liscio tal quale per aspetto bucciato</p> <p><u>Preparazione delle superfici</u></p> <p><u>Pareti nuove esterne:</u> accertarsi che il tempo di stagionatura sia almeno di 28 giorni. Asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, oli disarmanti e parti distaccanti. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare una mano di isolante all'acqua e dopo 12 applicare due mani di IME-QUARZ intervallate di 12 ore.</p> <p><u>Pareti già pitturate esterne:</u> eliminare carteggiando la vecchia pittura non aderente e con efflorescenze, in presenza di muffe bonificare con soluzioni di antimuffa, assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare una mano diluita di isolante all'acqua. Quindi applicare due mani di IME-QUARZ intervallate di 12 ore.</p> <p><u>NOTE</u> Applicare in condizioni climatiche favorevoli con temperature non inferiore a 5° C e non superiore a 40° C. Evitare l'applicazione su superfici esposte all'azione diretta del sole. Proteggere per almeno 48 ore dall'applicazione le superfici trattate dalla pioggia e dal vento.</p>
Confezioni	lt 14 – lt 5