

IME-WASH SUPERLAVABILE VINILICO ANTIBATTERICO		
Caratteristiche Principali	Pittura superlavabile per interni a base di speciali leganti vinilici in emulsione, pigmento bianco e cariche inorganiche a granulometria controllata. Tale combinazione formulativa conferiscono al prodotto: <ul style="list-style-type: none">➤ Elevata lavabilità (oltre 25000 colpi gardner)➤ eccellente punto di bianco;➤ facile applicabilità ed eccellente dilatazione;➤ ottimo potere coprente;➤ buona traspirabilità➤ eccellente resistenza contro muffe e batteri;➤ gradevole aspetto setoso del film applicato.	
Impieghi principali	Idonea per superfici murali esterni ed interni quali pareti.	
Punto di infiammabilità	Peso specifico a 23°C	1.50 ± 0,05 Kg/lit
	Aspetto	Opaco setoso
	Colore	Bianco
	Solidi in volume	40% ± 2
	Diluizione	Acqua
	Spessore consigliato	60 µ secchi 140 umidi per due mani
	Resa teorica	6,5mq/lit o 235 gr/mq per due strati
	Essiccazione a 23°C:	
	fuori tatto	2 ore
	secco al tatto	6 ore
	duro	24 ore
	Minimo intervallo di ricopertura	8 ore
	Max intervallo di ricopertura	Nessuna limitazione
	Vita di stoccaggio	24 mesi nelle confezioni originali.
		Non infiammabile

IME-WASH SUPERLAVABILE VINILICO ANTIBATTERICO	
Metodo di applicazione	<p><u>Spruzzo ad aria</u> Diluizione 65-75% in volume Diametro ugello 1,5 - 1,7 mm Pressione 3 – 5 Pa. (atm)</p> <p><u>Spruzzo airless</u> Diluizione 30-40% in volume Diametro ugello 0,250 – 0,400 mm Rapp. Compressione 30 Pressione uscita 120 – 140 Pa. (atm)</p> <p><u>Rullo a pelo corto</u> Diluizione 1° e 2° mano 25÷30% in volume</p> <p><u>Pennello</u> Diluizione 1°mano 35% 2°mano 25% in volume</p> <p><u>Preparazione delle superfici</u> Muri nuovi: spazzolare meccanicamente in modo da asportare ogni traccia di polvere e frammenti di intonaco non aderente, livellare le superfici (crepe, mancanze, fori, cavillature) con stucco rasante. Dopo essiccazione controllare che le superfici siano completamente asciutte ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare il fissativo per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-WASH. Muri già dipinti: eliminare ogni residuo di vecchia pittura non perfettamente aderente. Eliminare ogni traccia di efflorescenza. Ripulire accuratamente dalla polvere, stuccare le imperfezioni con stucco rasante. Lasciare asciugare ed applicare una mano di isolante fissativo. Lasciare asciugare per almeno 12 ore ed applicare due mani di IME-WASH.</p> <p>NOTE: il prodotto deve essere applicato con temperatura minima non inferiore a +5° e con temperatura massima non superiore a +40°. Non applicare su pareti a contatto diretto dei raggi solari. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore. Conservare il prodotto non diluito in luoghi freschi.</p> <p>QUESTO PRODOTTO PUÒ ESSERE COLORATO CON IL SISTEMA TINTOMETRICO</p>
Confezioni	LT14 – LT 5 – LT 1