



I.M.E. Industria S.R.L.
Sede legale: Via R. Morghen ,63 - 80129 – Napoli
Sede operativa: Circumvallazione Esterna Loc. Mass.
Sant'Andrea 80026 Casoria (Na)

LEGANTE BIANCO

DESCRIZIONE

Il LEGANTE BIANCO è un legante idraulico Realizzato con cemento bianco 4,25 miscelato con inerti calcarei a granulometria controllata.

CAMPI D'IMPIEGO

Il LEGANTE BIANCO è una malta ideale per la sigillatura di fughe per pavimenti, igienici e per realizzare manufatti di cemento.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I supporti devono essere privi di parti friabili, grassi, sostanze oleose e quant'altro possa impedire la perfetta aderenza del prodotto.

Per superfici assorbenti o essiccate da climi caldi occorre umidificare il supporto prima dell'applicazione.

Preparazione dell'impasto

Miscelare, con un agitatore meccanico a basso numero di giri, la quantità di acqua varia a seconda dell'utilizzo del prodotto. Impastare con acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Ottenuto l'impasto il prodotto deve essere lasciato riposare per circa 10 minuti e successivamente rimescolato prima dell'applicazione.

Posa in opera

Si applica a cazzuola, spatola a seconda dell'utilizzo.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Proteggere la superficie da rapide essiccazione o dal rischio di gelo per almeno 24 ore dall'applicazione. Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza. Le caratteristiche prestazionali del prodotto sono garantite per 6 mesi dalla data di produzione riportata sul sacco se conservato in luogo asciutto e ventilato.